

テスト機能	TestPro CV100 K61	TestPro CV100 K60	TestPro CV100 K51	TestPro CV100 K50	TestPro CV100 K11
ケーブルテスト (周波数 0.1-3,000MHz)	○	○	○	○	○
	CAT6a テスト時間6秒				
CAT3 - CAT8 チャンネル、パーマネントリンク認証(詳細印刷レポート付き)	○	○	○	○	
ワイヤーマップ(障害での距離) (電源供給ファイバーリンクの測定)	○	○	○	○	限定的*
MM & SM ファイバー認証	○		○		○
ハイブリッドパワーファイバー電圧テスト	○		○		○
PoE 負荷 & 検証テスト	○	○			
PoE プロトコルテスト (詳細機能はコチラ)	○	○			
実際のPoE負荷テスト	90Wまで	90Wまで			
マルチギガオートテスト	○	○			
マルチギガ (2.5 / 5 / 10G) SNR	○	○			
100 / 1000BASE-T SNRテスト	○	○	○	○	○
BASE-T ネットワーク接続 (トレースルート、Pingなど)	○	○	○	○	○
ワイヤレスネットワーク接続** (AP可用性、シグナル強度、Pingなど)					
ネットワークディスカバリー/マップ 表示 リーチャビリティ(到達可能性)の検証	○	○	○	○	○
テストユニット (メイン、リモートユニット入れ替え)	○	○	○	○	○

☆ 上記ガイド内の 「黄色」マーカー部分 は、特にTestPro の優れた部分です

\* K11 再度イーサネットポートを介したBASE-Tオートテストは、接続されたスイッチまたはリモートTestProへの障害テストまでのおおよその長さ/距離のワイヤーマップを提供します

\*\* 別売りのEdimax EW-7822ULC Wi-Fi USBアダプタが必要です。Amazonまたは任意の小売店にてお買い求めください

CAT8.1、CAT8.2、同軸、MPTパッチ、パッチコード、SPE、ベアワイヤなどで使用可能なテストアダプタオプションもございます